

Stelvoet met anti-slip

Rencol
COMPONENTS

Uitvoering

De stelvoet of machinevoet zonder kogelgewricht. Het draadstuk is vast ingespoten. Hoogteverstelling vindt plaats door de draaisleutel om het zeskant op de voet te plaatsen. Separaat kunnen rubberen anti-slip kapjes worden besteld.

Polypropyleen (PP), schroefdraad is staal verzinkt 8.8

| | |
|----------------------|------------|
| Draadmaat (metrisch) | M8 |
| Lengte | 15, 24, 38 |
| Schroefdraad | Metrisch |



Bekijk dit product online:
www.vliegenmeppers.nl/p/1035

Artikelen

| Artnr. | Naam | Draadmaat (metrisch) | Lengte | VPE | Bruto prijs |
|--------|--|----------------------|--------|--------|-------------|
| 15145Q | Stelvoet Ø 25mm M8 - L: 15mm anti-slip | M8 | 15 | 10 st. | € 3,33 |
| 15146X | Stelvoet Ø 25mm M8 - L: 24mm anti-slip | M8 | 24 | 10 st. | € 3,77 |
| 15148P | Stelvoet Ø 38mm M8 - L: 24mm anti-slip | M8 | 24 | 10 st. | € 3,77 |
| 15149W | Stelvoet Ø 38mm M8 - L: 38mm anti-slip | M8 | 38 | 10 st. | € 4,56 |
| 94500 | Anti-slip Kap voet Ø 25mm MOD.75 | | | 10 st. | € 4,21 |
| 95000 | Anti-slip Kap voet Ø 38mm MOD.75 | | | 10 st. | € 6,46 |

Vragen

Neem contact op met DNL Kunststoffen BV.

Telefoon: 013 536 95 94
E-mail: verkoop@dnl.nl